

# DH-S1000-8TP

8 Hi-PoE коммутатор



- Коммутатор 2 уровня
- Порты 1, 2 поддерживают стандарты IEEE802.3af, IEEE802.3at, 60Вт (Hi-PoE)
- Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at

## Характеристики

### Коммутатор

Модель	DH-S1000-8TP
--------	--------------

### Основные характеристики

Интерфейсы	1 порт 1000 Base-X 1 порт 10/100/1000 Base-T 3 порта 10/100 Base-T (поддержка PoE)
Коммутационная матрица	7.6ГБит/с
Скорость перенаправления пакетов	4.17Mpps
Таблица MAC-адресов	8К записей
Протоколы PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Бюджет мощности PoE	До 60Вт на порты 1,2, до 30Вт на порты 3, 4, до 15.4Вт на порты 5, 6, 7, 8, до 120Вт всего

### Электропитание

Питание	АС 100 ~ 240В
Грозозащита	Общий режим 4Кв Дифференциальный режим 2Кв

### Условия эксплуатации

Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 10%~90%
-----------------	--

### Общие данные

Размеры	300мм × 220мм × 44.4мм
Вес	2.6кг

### Аксессуары

Модель	
PFT3950	1.25G 850нм,500м, LC, многомодовый
PFT3960	1.25G 1310/1550нм,20км, LC, одномодовый
PFT3970	1.25G 1550/1310нм,20км, LC, одномодовый